



Artelit Professional

OL-680 Mydło do Podłóg

Mydło do podłóg jest koncentratem czyszczącym na bazie naturalnych mydeł, olejów roślinnych i łagodnych rozpuszczalników. Służy do czyszczenia podłóg olejowanych lub woskowanych produktami Artelit.

ZASTOSOWANIA

Czyszczenie zabrudzonych podłóg drewnianych olejowanych lub woskowanych produktami Artelit

ZALETY

łatwa aplikacja
produkt na bazie wody
produkt na bazie naturalnych olejów i mydeł
bez dodatkowych środków konserwujących i zapachowych

SPOSÓB UŻYCIA

Przed przystąpieniem do aplikacji zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa podaną w MSDS-ie.

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Podłoga musi być oczyszczona z luźnych zanieczyszczeń, wolna od piasku i innych zabrudzeń mechanicznych. Przed zastosowaniem mydła podłogę należy dokładnie odkurzyć.

2. APLIKACJA

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem!

- Nałożyć równomiernie cienką warstwę mydła do podłóg OL-680 na podłogę przy pomocy mopa lub szmaty. Wcierać w podłogę partiami i regularnie czyścić szmatę w pojemniku z czystą wodą.
- Zaleca się stosować pracę z 2 pojemnikami – jeden na roztwór mydła oraz drugi pojemnik z czystą wodą do płukania brudnych szmat.
- Nie zalewać podłogi dużą ilością roztworu. Unikać tworzenia się kałuż na podłodze.
- Nie zmywać roztworu mydła z podłogi czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia i chronić podłogę przed wodą w czasie schnięcia. Po całkowitym wyschnięciu podłogi należy zastosować odpowiedni do danej podłogi środek pielęgnacyjny.

3. PRACE PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

- Szmaty, mopy czyścić w wodzie bezpośrednio po zakończeniu pracy.



4. UWAGI / OGRANICZENIA

- Produkt do użytku profesjonalnego.

DANE TECHNICZNE

Parametr	Wartość
Wydajność	150 ml / 7-8 litrów wody
Czas schnięcia (w zależności od warunków otoczenia) [h]	1 - 2
Odporność na niskie temperatury	nieodporny

TRANSPORT / PRZECHOWYWANIE

Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w temperaturze +5 - +25°C od daty produkcji w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, zabezpieczając przed przegrzaniem.

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

Szczegółowe informacje znajdują się w MSDS u producenta. Postępowanie z odpadami: Resztki produktu i puste opakowania muszą być utylizowane zgodnie z obowiązującymi, przepisami lokalnymi.

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.